

LiveWire Winkelbaureihe

Drehmomentbereich
5,5 - 70 Nm

Schraubengröße
M5 - M10

- Bürstenloser Präzisionsmotor
- Hochauflösender Resolver
- Exakte Drehmomenterkennung durch Messwertaufnehmer
- Eingebaute elektronische Intelligenz mit Leistungsmanagement und E/A Signalverarbeitung
- Integrierter Servo

47BAYSB28AM3



Winkelschrauber Nomenklatur

47	B	A	X	X	B	XXX	XXX	X
Motor 47	Versorgung B-Akku / PM48				Spannungseingang B - 26-48V		Abtriebsgröße AM3 - 3/8" Vierkt. AH4 - 1/2" Vierkt.	Abtriebssicherung B Kugel Sicherung
	Werkzeugausführung A - Winkel			Peripherals S - Barcode Scanner - Keine			Max. Drehmoment (Nm)	
	Datenübertragung Y - WLAN: Dual-Band 2,4 GHz, 5 GHz Z - Xbee: IEEE 802.15.4 (4 Werkzeuge je Access Point)						15 - 15 Nm 35 - 35 Nm 21 - 21 Nm 50 - 50 Nm 28 - 28 Nm 70 - 70 Nm	

Winkelschrauber	Drehmomentbereich	Leerlaufdrehzahl (U/min)			Gewicht ohne Akku	Abtriebsgröße Vierkant	Länge mit Akku	
		Akku		PM48			26 V	44 V
Bestell-Nr.	Nm	26 V*	44 V*	48 V	kg	mm		
47BAYSB15AM3	5.5-15	538	983	983	2,20	3/8"	554	535
47BAYSB21AM3	8-21	411	751	751	2,20	3/8"	554	535
47BAYSB28AM3	10-28	291	532	532	2,20	3/8"	568	549
47BAYSB35AM3	12-35	244	447	447	2,46	3/8"	600	581
47BAYSB50AM3	18-50	168	293	293	2,48	3/8"	608	589
47BAYSB70AH4	24-70	123	216	216	3,91	1/2"	678	659

*Leerlaufdrehzahl bei voll geladenem Akku.

Allgemein: Alle Werkzeuge müssen mit einer passenden Cleco/DGD Schraubersteuerung oder PC Softwarelösung eingesetzt werden.
Gewichte der Akkus: 26-V Li-Ion Akku 0,50 kg, 44V Li-Ion Akku 0,85 kg

Optionales Zubehör: Akkus, Ladegeräte, Scanner, Stecknüsse und Bits sind nicht im Lieferumfang enthalten. Alle Zubehöre finden Sie auf den Seiten 133 und 134 dieses Kataloges.